

PIXY 5 UGR<16



Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Aluminium
Montageart:	deckenanliegend
Schutzart IP:	IP20
Temperaturbereich temperatur:	od -20° do +35°
Lebensdauer L80B10:	100 000h



Elektrische Daten:

Nennspannung: 230-240V AC

Nennfrequenz: 50-60Hz

Schutzklasse: II

Lichtquelle enthalten: ja



Optische Daten:

Optisches System: Linse

Verfügbare Linsen: wallwasher

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle: LED

Farbwiedergabeindex: CRI>=80 (auf Anfrage: CRI>=90)

Lichtstrom-toleranz: SDCM<3

Pixy ist eine Leuchtenserie, die eine gleichmäßige Raumbeleuchtung ohne Blendwirkung bietet; Blendungsbewertung UGR<16. Zur Wahl stehen drei Farbtemperaturen: 2700K, 3000K und 4000K, CRI>80 (auf Anfrage CRI>90), Abstrahlwinkel 36°, 70° und Wallwasher. Die Leuchte zeichnet sich durch eine leichte Konstruktion aus. Die Einbautiefe von nur 48 mm macht Pixy zu einer kompakten Leuchte, die sich hervorragend für Installationen in Bereichen mit begrenztem Platz eignet. Pixy Wallwasher ist mit einem innovativen optischen System ausgestattet, das den Lichtstrahl präzise auf die Wand lenkt und eine gleichmäßige Beleuchtung über deren gesamte Höhe und Breite gewährleistet.

Referenzen



Salon Inglot w Krakowie – Galeria
Krakowska

E - Elektronik

O - On/Off

D - DALI

C- CASAMBI

C - Farbe

weiß 03	grau 06	anthrazit 70	schwarz 05

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effizienz	Farbtemperatur	UGR
3058.04 EC	941lm	8W	118lm/W	4000K	16
3058.03 EC	903lm	8W	118lm/W	3000K	16
3058.02 EC	867lm	8W	118lm/W	2700K	16