

PIXY MIX 737W NO FRAME

Allgemeine Daten:

Leuchtenkörper:	Aluminium
Montageart:	Einbau
Schutzart IP:	IP20
Betriebs- temperatur:	od -20° do +35°
Lebensdauer L80B10:	100 000h

Elektrische Daten:

Nennspannung:	48V DC
Nennfrequenz:	DC


Schutzklasse:	III
Dimmung:	DALI, Casambi

Optische Daten:

Optyka:	70° / 36° / 70° / wallwasher
Lichtquelle enthalten:	ja

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabe- index:	CRI>=80 (auf Anfrage: CRI>=90)
Farbtoleranz SDCM:	SDCM<3



PIXY MIX ist eine Einbauleuchtenfamilie für anspruchsvolle architektonische und lichttechnische Projekte. PIXY MIX ermöglicht eine individuelle Konfiguration der Optiken innerhalb derselben Leuchte und lässt sich so vollständig an den Charakter des Innenraums anpassen.

Die Leuchten sind mit einem optischen System ausgestattet, dessen Parameter für eine präzise symmetrische oder asymmetrische Lichtcharakteristik optimiert wurden, wodurch sich die Beleuchtungsverteilung sehr genau steuern lässt. Die Kompatibilität mit DALI-2 und Casambi erleichtert die Integration in intelligente Beleuchtungsanlagen. Die Montage von PIXY MIX ist praxisgerecht ausgelegt:


- Federklammern und werkzeuglose Montage ermöglichen ein schnelles und einfaches Einsetzen in abgehängte Decken. PIXY MIX eignet sich besonders für gewerbliche Räume, Büros, Galerien, Verkaufsflächen, Hotels sowie Ausstellungs- und Konferenzbereiche - überall dort, wo Ästhetik, optischer Komfort und flexible Lösungen zählen.
-
-
-

E - Elektronik

D - DALI

C - Casambi

C - Farbe



Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effizienz	Farbtemperatur
3167.02EC	2719lm	32W	85lm/W	2700K
3167.03EC	2830lm	32W	88lm/W	3000K
3167.04EC	2949lm	32W	92lm/W	4000K