

# PIXY MIX W73W

## Allgemeine Daten:

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Allgemeine Daten:        | Einbau          |
| Gehäuse:                 | Aluminium       |
| Betriebs-<br>temperatur: | od -20° do +35° |
| Lebensdauer L80B10:      | 100 000h        |
| Schutzart IP:            | IP20            |

## Optische Daten:

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Lichtquelle enthalten: | ja                                  |
| Schutzklasse:          | III                                 |
| Optyka:                | wallwasher / 70° / 36° / wallwasher |

## Lichttechnische Daten:

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Farbwiedergabe-<br>index: | CRI>=80 (auf Anfrage: CRI>=90) |
| Lichtquelle:              | LED                            |
| Lichtstrom-<br>toleranz:  | SDCM<3                         |

## Elektrische Daten:

|               |        |
|---------------|--------|
| Nennspannung: | 48V DC |
| Nennfrequenz: | DC     |

Dimmung: DALI, Casambi

PIXY MIX ist eine Einbauleuchtenfamilie für anspruchsvolle architektonische und lichttechnische Projekte. PIXY MIX ermöglicht eine individuelle Konfiguration der Optiken innerhalb derselben Leuchte und lässt sich so vollständig an den Charakter des Innenraums anpassen.

Die Leuchten sind mit einem optischen System ausgestattet, dessen Parameter für eine präzise symmetrische oder asymmetrische

- Lichtcharakteristik optimiert wurden, wodurch sich die Beleuchtungsverteilung sehr genau steuern lässt. Die Kompatibilität mit DALI-2 und Casambi erleichtert die Integration in intelligente Beleuchtungsanlagen. Die Montage von PIXY MIX ist praxisgerecht ausgelegt:
- Federklammern und werkzeuglose Montage ermöglichen ein schnelles und einfaches Einsetzen in abgehängte Decken. PIXY MIX eignet sich besonders für gewerbliche Räume, Büros, Galerien, Verkaufsflächen, Hotels sowie Ausstellungs- und Konferenzbereiche - überall dort, wo Ästhetik, optischer Komfort und flexible Lösungen zählen.
- 
- 
- 




E - Elektronik

D - DALI

C - Casambi

C - Farbe



| Art.-Nr.  | Leuchtenlichtstrom | Leist. | Effizienz | Farbtemperatur |
|-----------|--------------------|--------|-----------|----------------|
| 3141.02EC | 2599lm             | 32W    | 81lm/W    | 2700K          |
| 3141.03EC | 2705lm             | 32W    | 85lm/W    | 3000K          |
| 3141.04EC | 2819lm             | 32W    | 88lm/W    | 4000K          |