

SIR PLATTER MICROPRISMATIC DIFFUSER UGR<19




Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Stahl
Montageart:	Einbau
Betriebs- temperatur:	od -40°C do +30°C
Schutzart IP:	20
Lebensdauer L80B10:	102 000h



Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Schutzklasse:	I
Lichtquelle enthalten:	ja
Dimmung:	ON/OFF, DALI Casambi



Optische Daten:

Optisches System:	mikroprismatischer Diffusor
Material:	PMMA
Lichtaustritt:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch
Blendungsbewertung UGR:	<19

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Leistung der Lichtquelle:	12W
Farbwiedergabe- index:	CRI>80 (auf Anfrage: CRI>90)
Toleranz Farbenowa SDCM:	SDCM<3
Lichtstrom- toleranz:	+/-10%

Sir Platter ist eine schlichte und elegante Verbindung von Form und passender Optik und bietet höchsten Komfort beim Arbeiten und Aufenthalt im Raum. Die Leuchte sorgt für eine gleichmäßige Raumbelichtung ohne Blendwirkung - Blendungsbewertung UGR<19 (4H8H). Dank einer Leuchtdichte von <3000 cd/m² ist Sir Platter eine ideale Lösung für sehr anspruchsvolle Büroräume. Ein zusätzlicher Vorteil ist die einfache Montage ohne Öffnen des Leuchtengehäuses. Die Leuchte ist auch als Aufbau- und Pendelversion erhältlich.

Referenzen



Galeria Sztuki SPOT \ W., Warszawa,
Polska



Publiczne Przedszkole "Kido".
Aleksandrowo Łódzkie, Polen

E - Elektronik

O - On/Off

D - DALI

C - Casambi

C - Farbe

weiß 03	grau 06	anthrazit 70	schwarz 05

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effizienz	Farbtemperatur	UGR
3024.103EC	1472lm	12W	129lm/W	3000K	<19
3024.104EC	1548lm	12W	129lm/W	4000K	<19
3028.103EC	2796lm	22W	134lm/W	3000K	<22
3028.104EC	2940lm	22W	134lm/W	4000K	<22