

SIR PLATTER OPAL DIFFUSER



Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Stahl
Montageart:	Einbau
Betriebs- temperatur:	od -40°C do +30°C
Schutzart IP:	20
Lebensdauer L80B10:	102 000h

Elektrische Daten:


Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Schutzklasse:	I
Lichtquelle enthalten:	ja
Dimmung:	ON/OFF, DALI Casambi

Optische Daten:

Optisches System:	opaler Diffusor
Material:	PMMA
Lichtaustritt:	direkt
Lichtquelle:	symmetrisch
Blendungsbewertung UGR:	<22

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Leistung der Lichtquelle:	12W
Farbwiedergabe- index:	CRI>80 (auf Anfrage: CRI>90)
Toleranz Farbenowa SDCM:	SDCM<3
Lichtstrom- toleranz:	+/-10%



Sir Platter ist eine schlichte und elegante Verbindung von Form und passender Optik und bietet höchsten Komfort beim Arbeiten und Aufenthalt im Raum. Die Leuchte sorgt für eine gleichmäßige Raumbelichtung ohne Blendwirkung - Blendungsbewertung UGR<19 (4H8H). Dank einer Leuchtdichte von <3000 cd/m² ist Sir Platter eine ideale Lösung für sehr anspruchsvolle Büroräume. Ein zusätzlicher Vorteil ist die einfache Montage ohne Öffnen des Leuchtengehäuses. Die Leuchte ist auch als Aufbau- und Pendelversion erhältlich.

Referenzen



Galeria Sztuki SPOT \ W., Warszawa,
Polska



Publiczne Przedszkole "Kido".
Aleksandrowo Łódzkie, Polen

E - Elektronik

O - On/Off

D - DALI

C - Casambi

C - Farbe

weiß 03	grau 06	anthrazit 70	schwarz 05

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effizienz	Farbtemperatur	UGR
3032.103EC	14 04 lm	12W	124 lm /W	3000K	<22
3032.104 EC	14 76 lm	12W	124 lm /W	4 000K	<22
3036.103EC	2511 lm	21W	126 lm /W	3000K	<25
3036.104 EC	264 0 lm	21W	126 lm /W	4 000K	<25