

CASSETTA



Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Stahl
Montage:	pendelmontiert
Schutzart IP:	IP40

Elektrische Daten:


Nennspannung:	220-240V
Nennfrequenz:	50-60Hz
Schutzklasse:	I
Lichtquelle enthalten:	ja
Dimmung:	DALI, Casambi, on-off

Optische Daten:

Lichtverteilung:	symmetrisch
Lichtaustritt:	direkt

Lichtdaten:

Lichtquellentyp:	LED
Farbwiedergabeindex:	CRI>80




Moderne Pendelleuchte mit abgerundeten Kanten sowie opalem oder mikroprismatischem Diffusor, der das Licht gleichmäßig streut. Ihre interessante Form und die Verfügbarkeit in verschiedenen Größen ermöglichen die Gestaltung attraktiver Kompositionen. CASSETTA eignet sich ideal für Büros, Hotels, Wohnobjekte, Restaurants und Geschäfte.

E - Elektronik

0 - On/Off

D - DALI

C - Casambi



C - Farbe

Abhängigkeiten mit Zertifizierung
für Schwingungs- und
Vibrationsbeständigkeit

Katalog-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur	Abmessungen	UGR
low power: 6063.03EC	2263lm	20W	120lm/W	3000K	L=400mm	<24
low power: 6063.04EC	2408lm	20W	120lm/W	4000K	L=400mm	<24
low power: 6064.03EC	2707lm	23W	126lm/W	3000K	L=600mm	<24
low power: 6064.04EC	2880lm	23W	126lm/W	4000K	L=600mm	<24
high power: 6065.03EC	3395lm	31W	117lm/W	3000K	L=400mm	<26
high power: 6065.04EC	3612lm	31W	117lm/W	4000K	L=400mm	<26
high power: 6066.03EC	4061lm	33W	130lm/W	3000K	L=600mm	<26
high power: 6066.04EC	4320lm	33W	130lm/W	4000K	L=600mm	<26

Zubehör

Zentraler Deckenbaldachin Ø200

Katalog-Nr. 60.02C

