

OLLIE 60 DEER UGR<16

Allgemeine Daten:

Leuchtenkorpus:	PMMA/inox
Montageart:	pendelmontiert
Schutzart IP:	IP65
Temperaturbereich Betrieb:	von -40° bis +45°
Lebensdauer L80B10:	100 000h

Elektrische Daten:


Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Schutzklasse:	I
Verdrahtung:	Durchgangs- / Endverdrahtung
Dimmung:	ON-OFF
Netzteil:	in der Leuchte

Optische Daten:

Optik:	Linse
Material:	PMMA
Lichtaustritt:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch

Lichtdaten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabeindex:	CRI>80
Farborttoleranz SDCM:	SDCM<3
Lichtstromtoleranz:	+/-10%



Die Pendelleuchte OLLIE 60 DEER eignet sich hervorragend als Beleuchtungselement für Bürobereiche und bietet modernes Design sowie einen hohen Ausführungsstandard. Dank hochwertiger Reflektoren gewährleistet die Leuchte eine wirksame Blendungsreduzierung ($UGR < 16$), was den Arbeitskomfort in anspruchsvollen Bedingungen unterstützt. Der Durchmesser von 60 mm und das robuste PMMA-Material unterstreichen Haltbarkeit und Ästhetik des Produkts. Die hohe Lichtausbeute - 2836 lm bei 22 W - macht sie zu einer energieeffizienten und leistungsstarken Lösung für Arbeitsplätze.

Katalog-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur	CRI/RA	UGR
6136.03EL	2666lm	22W	129lm/W	3000K	≥80	16
6136.04EL	2836lm	22W	129lm/W	4000K	≥80	16