

PAT S8



Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Stahlblech
Montage:	pendelmontiert
Schutzart IP:	IP20
Temperaturbereich Betrieb:	von -20°C bis +45°C
Lebensdauer L80B10:	100 000 h

Elektrische Daten:


Nennspannung:	220-240V
Nennfrequenz:	50-60Hz
Schutzklasse:	I
Lichtquelle enthalten:	ja
Dimmung:	DALI, Casambi

Optische Daten:

Optik:	Linse
Material:	PMMA
Lichtaustritt:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch
Verfügbare Linsen:	50°, 80°

Lichtdaten:

Lichtquellentyp:	LED
Farbwiedergabeindex:	CRI>90
Lichtstromtoleranz:	+/- 10%



C - Farbe

E - Elektronik

D - DALI

C - Casambi



weiß
03

schwarz
05

L - Linsen

50 – 50°

80 – 80°

Katalog-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur	UGR
6111.02 ELC	4 071 lm	40 W	110 lm/W	2700 K	<17
6111.03 ELC	4 240 lm	40 W	110 lm/W	3000 K	<17
6111.04 ELC	4 417 lm	40 W	110 lm/W	4000 K	<17