

SIR PLATTER MICROPRISMATIC DIFFUSER UGR<19



Allgemeine Daten:

Montageart:	pendelmontiert
Gehäuse:	Stahl
Schutzart IP:	20
Lebensdauer L80B10:	102 000h

Elektrische Daten:


Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Schutzklasse:	I
Dimmung:	ON-OFF, DALI Casambi

Optische Daten:

Optik:	mikroprismatischer Diffusor
Lichtverteilung:	symmetrisch
Lichtaustritt:	direkt

Lichtdaten:

Lichtquelle enthalten:	ja
Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabeindex:	CRI>80 (auf Anfrage: CRI>90)
Farborttoleranz SDCM:	SDCM<3
Lichtstromtoleranz:	+/-10%



Sir Platter ist eine schlichte und elegante Form, kombiniert mit der passenden Optik, die höchsten Komfort beim Arbeiten und Aufenthalt im Raum bietet. Die Leuchte sorgt für eine gleichmäßige Raumbelichtung ohne Blendwirkung - Blendungswert UGR<19 (4H8H). Dank einer Leuchtdichte von <3000 cd/m² ist Sir Platter die ideale Lösung für sehr anspruchsvolle Bürobereiche. Ein weiterer Vorteil der Leuchte ist die einfache Montage, ohne den Leuchtenkörper öffnen zu müssen. Die Leuchte ist auch als Deckenaufbauversion erhältlich.

Referenzen



Restaurant OtwARTa, Gdańsk, Polen



Veranstaltungs- und Sporthalle CAiS



Öffentlicher Kindertarten "Kido",
Aleksandrowo Łódzkie, Polen



Hotel "Morski Widok". Krynica Morska,
Polen

Abhängungen mit Zertifizierung
für Schwingungs- und
Vibrationsbeständigkeit

weiß 03	grau 06	anthrazit 70	schwarz 05

E - Elektronik

O - On/Off

D - DALI

C - Casambi

C - Farbe

Katalog-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur	UGR
601123.EC	10092lm	74 W	143lm/W	3000K	<19
601124.EC	10612lm	74 W	146lm/W	4000K	<22
602123.EC	20922lm	151W	146lm/W	3000K	<22
602124.EC	22000lm	151W	146lm/W	4000K	<22

Zubehör

Zentraler Deckenbaldachin Ø200

Katalog-Nr. 60.02C

