

SIR PLATTER OPAL DIFFUSER



Allgemeine Daten:

Montageart:	pendelmontiert
Gehäuse:	Stahl
Schutzart IP:	20
Lebensdauer L80B10:	102 000h

Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Schutzklasse:	I
Dimmung:	ON-OFF, DALI Casambi


Optische Daten:

Optik:	opaler Diffusor
Lichtverteilung:	symmetrisch
Lichtaustritt:	direkt

Weitere Daten:

Lichtquelle enthalten:	ja
Lichtquellentyp:	LED
Farbwiedergabeindex:	CRI>80 (auf Anfrage: CRI>90)
Farborttoleranz SDCM:	SDCM<3
Lichtstromtoleranz:	+/-10%

Die Pendelleuchte sorgt für gleichmäßige Beleuchtung ohne Blendwirkung - Blendungswert UGR<22 (4H8H). Sir Platter ist die ideale Lösung für Bereiche, in denen eine allgemeine Beleuchtung benötigt wird. Ein weiterer Vorteil der Leuchte ist die einfache Montage, ohne den Leuchtenkörper öffnen zu müssen. Die Leuchte ist auch als Deckenaufbauversion erhältlich.



Referenzen



Restaurant OtwARTa, Gdańsk, Polen



Veranstaltungs- und Sporthalle CAiS



Öffentlicher Kindertages "Kido",
Aleksandrowo Łódzkie, Polen



Galeria Sztuki SPOT \ W., Warschau,
Polen

Abhängungen mit Zertifizierung
für Schwingungs- und
Vibrationsbeständigkeit

weiß 03	grau 06	anthrazit 70	schwarz 05

E - Elektronik

O - On/Off

D - DALI

C - Casambi

C - Farbe

Katalog-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur	UGR
603123.EC	9623lm	74 W	137lm/W	3000K	<22
603124.EC	10119lm	74 W	137lm/W	4000K	<22
604123.EC	19925lm	151W	139lm/W	3000K	<25
604124.EC	20952lm	151W	137lm/W	4000K	<25

Zubehör

Zentraler Deckenbaldachin Ø200

Katalog-Nr. 60.02C

