

SIR PLATTER OPAL DIFFUSER



Allgemeine Daten:

Montageart:	pendelmontiert
Gehäuse:	Stahl
Schutzart IP:	20
Lebensdauer L80B10:	102 000h

Elektrische Daten:


Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Schutzklasse:	I
Dimmung:	ON-OFF, DALI Casambi

Optische Daten:

Optik:	opaler Diffusor
Lichtverteilung:	symmetrisch
Lichtaustritt:	direkt

Weitere Daten:

Lichtquelle enthalten:	ja
Lichtquellentyp:	LED
Farbwiedergabeindex:	CRI>80 (auf Anfrage: CRI>90)
Farborttoleranz SDCM:	SDCM<3
Lichtstromtoleranz:	+/-10%



Die Pendelleuchte sorgt für gleichmäßige Beleuchtung ohne Blendwirkung - Blendungswert UGR<22 (4H8H). Sir Platter ist die ideale Lösung für Bereiche, in denen eine allgemeine Beleuchtung benötigt wird. Ein weiterer Vorteil der Leuchte ist die einfache Montage, ohne den Leuchtenkörper öffnen zu müssen. Die Leuchte ist auch als Deckenaufbauversion erhältlich.

Referenzen



Restaurant OtwARTa, Gdańsk, Polen



Veranstaltungs- und Sporthalle CAiS




Öffentlicher Kindertarten "Kido",
Aleksandrowo Łódzkie, Polen



Galeria Sztuki SPOT \ W., Warschau,
Polen

Abhängungen mit Zertifizierung
für Schwingungs- und
Vibrationsbeständigkeit



E - Elektronik

O - On/Off

D - DALI

C - Casambi

C - Farbe

Katalog-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur	UGR
603063.EC	2339lm	19W	129lm/W	3000K	<22
603064.EC	2460lm	19W	129lm/W	4000K	<22
604063.EC	5402lm	40W	142lm/W	3000K	<25
604064.EC	5680lm	40W	142lm/W	4000K	<25

Zubehör

Zentraler Deckenbaldachin Ø140

Katalog-Nr. 60.01C

