

SPIN 120 UGR<20

Allgemeine Daten:

Leuchtenkorpus:	Aluminium
Montageart:	pendelmontiert
Schutzart IP:	IP20
Temperaturbereich Betrieb:	von -20°C bis +40°C
Lebensdauer L80B10:	100 000h

Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60 Hz
Schutzklasse:	I
Dimmung:	on-off, DALI, CASAMBI

Optische Daten:

Optik:	Reflektor
Material:	Aluminium
Lichtaustritt:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch

Lichtdaten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabeindex:	CRI>90
Farborttoleranz SDCM:	SDCM<3
Lichtstromtoleranz:	+/-10%



Spin ist eine Serie von Aufbau- und Pendelleuchten mit schlichtem Erscheinungsbild, die dadurch zu einem ästhetischen architektonischen Element des geplanten Raumes werden. Sie eignen sich ideal für Decken, in denen keine Einbauleuchten eingesetzt werden können. Die Leuchten sind in vier Durchmesser (90 mm, 120 mm, 160 mm, 230 mm) erhältlich und nutzen hochwertige LEDs sowie einen effizienten Aluminiumreflektor. Spin ist eine ausgezeichnete Lösung für die Beleuchtung von Geschäften, Verkehrsflächen, Bürogebäuden und Wohnobjekten.

C - Farbe

E - Elektronik

0 - on-off


D - DALI

C - Casambi

L - Abstrahlwinkel

36 - 36°

60 - 60°



Katalog-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur	UGR
6146.02ELC	1553lm	12W	141lm/W	2700K	<20
6146.03ELC	1618lm	12W	141lm/W	3000K	<20
6146.04ELC	1686lm	12W	141lm/W	4000K	<20
6147.02ELC	2159lm	18W	130lm/W	2700K	<21
6147.03ELC	2249lm	18W	130lm/W	3000K	<21
6147.04ELC	2343lm	18W	130lm/W	4000K	<21