

SPIN 160

Allgemeine Daten:

Leuchtenkorpus:	Aluminium
Montageart:	pendelmontiert
Schutzart IP:	IP20
Temperaturbereich Betrieb:	von -20°C bis +40°C
Lebensdauer L80B10:	100 000h

Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60 Hz
Schutzklasse:	I
Dimmung:	on-off, DALI, CASAMBI

Optische Daten:

Optik:	Reflektor
Material:	Aluminium
Lichtaustritt:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch

Lichtdaten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabeindex:	CRI>90
Farborttoleranz SDCM:	SDCM<3
Lichtstromtoleranz:	+/-10%



Spin ist eine Serie von Aufbau- und Pendelleuchten mit schlichtem Erscheinungsbild, die dadurch zu einem ästhetischen architektonischen Element des geplanten Raumes werden. Sie eignen sich ideal für Decken, in denen keine Einbauleuchten eingesetzt werden können. Die Leuchten sind in vier Durchmesser (90 mm, 120 mm, 160 mm, 230 mm) erhältlich und nutzen hochwertige LEDs sowie einen effizienten Aluminiumreflektor. Spin ist eine ausgezeichnete Lösung für die Beleuchtung von Geschäften, Verkehrsflächen, Bürogebäuden und Wohnobjekten.

Katalog-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur	UGR
6148.02ELC	3170lm	25W	138lm/W	2700K	<21
6148.03ELC	3302lm	25W	138lm/W	3000K	<21
6148.04ELC	3440lm	25W	138lm/W	4000K	<21