

SPIN 230

Allgemeine Daten:

Leuchtenkorpus:	Aluminium
Montageart:	pendelmontiert
Schutzart IP:	IP20
Temperaturbereich Betrieb:	von -20°C bis +40°C
Stoßfestigkeit dauerzerien:	100 000h

Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V AC
Nenn- frequenz:	50-60 Hz
Schutzklasse:	I
Dimmung:	on-off, DALI, CASAMBI

Optische Daten:

Optik:	Reflektor
Material:	Aluminium
Lichtaustritt:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch

Lichtdaten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabe- index:	CRI>90
Farborttoleranz SDCM:	SDCM<3
Lichtstrom- toleranz:	+/-10%



Spin ist eine Serie von Aufbau- und Pendelleuchten mit schlichtem Erscheinungsbild, die dadurch zu einem ästhetischen architektonischen Element des geplanten Raumes werden. Sie eignen sich ideal für Decken, in denen keine Einbauleuchten eingesetzt werden können. Die Leuchten sind in vier Durchmessern (90 mm, 120 mm, 160 mm, 230 mm) erhältlich und nutzen hochwertige LEDs sowie einen effizienten Aluminiumreflektor. Spin ist eine ausgezeichnete Lösung für die Beleuchtung von Geschäften, Verkehrsflächen, Bürogebäuden und Wohnobjekten.

C - Farbe

E - Elektronik


0 - on-off

D - DALI

C - Casambi

L - Abstrahlwinkel

90 – 90°



Katalog-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur	UGR
6149.02ELC	4551lm	39W	127lm/W	2700K	<22
6149.03ELC	4741lm	39W	127lm/W	3000K	<22
6149.04ELC	4938lm	39W	127lm/W	4000K	<22