

SPIN 90 UGR<20

Allgemeine Daten:

Leuchtenkorpus:	Aluminium
Montageart:	pendelmontiert
Schutzart IP:	IP20
Temperaturbereich Betrieb:	von -20°C bis +40°C
Lebensdauer L80B10:	100 000h

Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60 Hz
Schutzklasse:	I
Dimmung:	on-off, DALI, CASAMBI

Optische Daten:

Optik:	Reflektor
Material:	Aluminium
Lichtaustritt:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch

Lichtdaten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabeindex:	CRI>90
Farborttoleranz SDCM:	SDCM<3
Lichtstromtoleranz:	+/-10%



Spin ist eine Serie von Aufbau- und Pendelleuchten mit schlichtem Erscheinungsbild, die dadurch zu einem ästhetischen architektonischen Element des geplanten Raumes werden. Sie eignen sich ideal für Decken, in denen keine Einbauleuchten eingesetzt werden können. Die Leuchten sind in vier Durchmesser (90 mm, 120 mm, 160 mm, 230 mm) erhältlich und nutzen hochwertige LEDs sowie einen effizienten Aluminiumreflektor. Spin ist eine ausgezeichnete Lösung für die Beleuchtung von Geschäften, Verkehrsflächen, Bürogebäuden und Wohnobjekten.

C - Farbe

E - Elektronik

0 - on-off


D - DALI

C - Casambi

L - Abstrahlwinkel

36 – 36°

60 – 60°



Katalog-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur	UGR
6143.02ELC	898lm	7 W	139lm/W	2700K	<20
6143.03ELC	936lm	7 W	139lm/W	3000K	<20
6143.04ELC	974lm	7 W	139lm/W	4000K	<20
6144.02ELC	1536lm	12W	139lm/W	2700K	<22
6144.03ELC	1601lm	12W	139lm/W	3000K	<22
6144.04ELC	1668lm	12W	139lm/W	4000K	<22
6145.02ELC	2135lm	18W	129lm/W	2700K	<23
6145.03ELC	2225lm	18W	129lm/W	3000K	<23
6145.04ELC	2317lm	18W	129lm/W	4000K	<23