

# UFO




## Allgemeine Daten:

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Leuchtenkörper:            | Aluminium                           |
| Montageart:                | am verstellbaren Bügel, zur pod?o?a |
| IP-Schutzart:              | 66                                  |
| Betriebstemperaturbereich: | von -40° bis +45°                   |
| Lebensd. L80B10:           | 100000h                             |
| Stoßfestigkeit IK:         | 07                                  |



## Elektrische Daten:

|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| Nennspannung:         | 220-240V AC; 24V DC                     |
| Nennfrequenz:         | 50-60Hz; DC                             |
| Nennleistung Leuchte: | 2W, 3W                                  |
| Schutzklasse:         | I, III                                  |
| Anschluss:            | Kabel 3x1mm <sup>2</sup>                |
| Verdrahtung:          | Durchverdrahtung, ohne Durchverdrahtung |
| Kabelanschluss:       | 0,5m                                    |
| Dimmung:              | ON/OFF                                  |
| Netzteil:             | in der Leuchte                          |



## Optische Daten:

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Optisches System: | Linse       |
| Material:         | PC          |
| Lichtaustritt:    | direkt      |
| Lichtverteilung:  | symmetrisch |

## Lichttechnische Daten:

|                                   |                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------|
| Lichtquelle:                      | LED                                      |
| Lichtstrom der Leuchte 2W, 3W:    | 153lm, 306lm                             |
| Lichtausbeute der Leuchte 2W, 3W: | 146lm/W                                  |
| Farbtemperatur:                   | 2700K, 3000K, 4000K (auf Anfrage: 6500K) |
| Farbwiedergabe CRI:               | CRI>80 (auf Anfrage: CRI>90)             |
| Farborttoleranz SDCM:             | SDCM<3                                   |

Lichtstrom-  
toleranz: +/-10%

UFO ist eine Außenleuchte mit Spezialoptik zur Beleuchtung von Fensternischen und Fassadenelementen. Die Leuchte verteilt das Licht in der Nische und erzeugt einen schönen Effekt, der Beleuchtung und Dekoration zugleich bietet. Die hohe Schutzart IP66 sorgt für hohe Beständigkeit gegen schlechte Witterung, Feuchtigkeit und Staub. Dank des verstellbaren Bügels lässt sich der Lichtstrahl präzise ausrichten.

## Referenzen



Kirche in Ligowo, Polen

L-  
Abstrahl-  
winkel  
31-  
165°x3°

|            |            |                 |               |
|------------|------------|-----------------|---------------|
|            |            |                 |               |
| weiß<br>03 | grau<br>06 | anthrazit<br>70 | schwarz<br>05 |

W -  
Verdrahtung  
T -

S -

C - Farbe

E-  
Elektronik  
0- On/Off

| Artikelnummer | Lichtstrom der Leuchte | Leist.  | Farbtemperatur | CRI/RA | Gew.  | Maße          | Kartonmaß     |
|---------------|------------------------|---------|----------------|--------|-------|---------------|---------------|
| 9182.02ELCW   | 134lm                  | 2W      | 2700K          | >=80   | 0,7kg | Ø90mm, H=75mm | 200x200x200mm |
| 9182.03ELCW   | 144lm                  | 2W      | 3000K          | >=80   | 0,7kg | Ø90mm, H=75mm | 200x200x200mm |
| 9182.04ELCW   | 153lm                  | 2W      | 4000K          | >=80   | 0,7kg | Ø90mm, H=75mm | 200x200x200mm |
| 9183.02ELCW   | 268lm                  | 3W      | 2700K          | >=80   | 0,7kg | Ø90mm, H=75mm | 200x200x200mm |
| 9183.03ELCW   | 288lm                  | 3W      | 3000K          | >=80   | 0,7kg | Ø90mm, H=75mm | 200x200x200mm |
| 9183.04ELCW   | 307lm                  | 3W      | 4000K          | >=80   | 0,7kg | Ø90mm, H=75mm | 200x200x200mm |
| 9183.120LCW   | 268lm                  | 3W(24V) | 2700K          | >=80   | 0,7kg | Ø90mm, H=75mm | 200x200x200mm |

| Artikelnummer | Lichtstrom der Leuchte | Leist.  | Farbtemperatur | CRI/RA | Gew.  | Maße          | Kartonmaß     |
|---------------|------------------------|---------|----------------|--------|-------|---------------|---------------|
| 9183.130LCW   | 288lm                  | 3W(24V) | 3000K          | >=80   | 0,7kg | Ø90mm, H=75mm | 200x200x200mm |
| 9183.140LCW   | 307lm                  | 3W(24V) | 4000K          | >=80   | 0,7kg | Ø90mm, H=75mm | 200x200x200mm |

## Zubehör

IP68-Steckverbinder 3-polig

Artikelnummer 124.00



IP67-Abzweig

Artikelnummer 90.10

