

ELIZA DOUBLE

□ □ □ □

Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Aluminium
Montageart:	Fundament
Schutzart IP:	IP65
Betriebstemperaturbereich:	-20 °C bis +45 °C
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Stoßfestigkeit IK:	IK08

Optische Daten:

Optisches System:	Linse
Material:	PMMA
Lichtaustritt:	direkt
Lichtverteilung:	asymmetrisch, Straßenoptik, Parkoptik

Lichttechnische Daten:

Lichtquellentyp:	LED
Farbwiedergabeindex CRI:	CRI>70
Lichtstromtoleranz:	SDCM<3
Farborttoleranz:	+/-10%







Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Schutzklasse:	I
Lichtquelle enthalten:	ja
Dimmung:	Ein/Aus
Anschluss:	Anschluss in Dose
Verdrahtung:	Durchgang
Betriebsgerät:	in der Leuchte



Die wirtschaftliche Außenmastleuchte Eliza ist die ideale Wahl für alle, die eine stilvolle, langlebige und energieeffiziente Beleuchtungslösung suchen. Sie eignet sich für private Gärten ebenso wie für gewerbliche Bereiche und steigert die Ästhetik und Funktionalität der beleuchteten Flächen.
Photometrische Darstellung

□ □ □ □ □



C - Farbe

L - wählbare

Optiken:

02 - asymmetrisch

Licht-
verteilung

03 - Straßenoptik

Licht-
verteilung

04 - Parkoptik

Licht-
verteilung



weiß
03

hellgrau
06

anthrazit
70

schwarz
05

Artikelnummer	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Lichtausbeute	Farbtemperatur	Gewicht	Abmessungen	Kartonabmessungen
9523.330LC	2x4 625lm	66W	14 0lm/W	3000K	14,8kg	3000mm	1000x120x3020mm
9523.34 OLC	2x4 818lm	66W	14 6lm/W	4 000K	14,8kg	3000mm	1000x120x3020mm

Zubehör

Sockelabdeckung

Artikelnummer 90.49C

☐

Fundament

Artikelnummer 1300.900

☐