

TOP SKY

□ □ □ □

Allgemeine Daten:

Leuchtengehäuse:	Aluminium
Montageart:	Fundament
Schutzart IP:	IP65
Betriebstemperaturbereich:	-40°C bis +40°C
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Stoßfestigkeit IK:	10

Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Nennleistung der Leuchte:	13W, 25W
Schutzklasse:	I
Anschluss:	Anschluss in Dose
Verdrahtung:	Durchgang
Dimmung:	Ein/Aus, DALI
Betriebsgerät:	in der Leuchte

Optische Daten:

Optisches System:	Linse
Material:	silikon
Lichtaustritt:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch


Lichttechnische Daten:



Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabeindex:	CRI>80
Farborttoleranz SDCM:	SDCM<3
Lichtstromtoleranz:	+/-10%

TOP SKY ist eine Mastleuchte mit markanter, eleganter Form. Sie eignet sich ideal zur Beleuchtung von Gehwegen, Gartenwegen und Alleen. Das austretende Licht wird in zwei Richtungen gelenkt. Der direkte Lichtaustritt und die Wahl der Höhe ermöglichen einzigartige Lichtinszenierungen. Die Leuchte besteht aus Aluminium. Schutzart IP65, Stoßfestigkeit IK06 und Schutzklasse I.

Photometrische Darstellung

□ □ □ □ □





E - Elektronik

O - Ein/Aus

D - DALI

C - Farbe

weiß 03	hellgrau 06	anthrazit 70	schwarz 05

Artikelnummer	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Lichtausbeute	Farbtemperatur	Gewicht	Abmessungen	Kartonabmessungen
9250.03EC	7 80lm	13W	63lm/W	3000K	20kg	H= 3500mm	17 0x17 0x3520mm
9250.04 EC	813lm	13W	63lm/W	4 000K	20kg	H= 3500mm	17 0x17 0x3520mm
9251.03EC	1501lm	25W	63lm/W	3000K	20kg	H= 3500mm	17 0x17 0x3520mm
9251.04 EC	1564 lm	25W	63lm/W	4 000K	20kg	H= 3500mm	17 0x17 0x3520mm
9308.03EC	2231lm	4 0W	58lm/W	3000K	20kg	H= 3500mm	17 0x17 0x3520mm
9308.04 EC	2324 lm	4 0W	58lm/W	4 000K	20kg	H= 3500mm	17 0x17 0x3520mm

Zubehör

Fundament

Artikelnummer: 1300.1000



Sockelabdeckung

Artikelnummer: 90.26C

