

TOTEM

□ □ □ □

Allgemeine Daten:

Leuchtengehäuse:	Aluminium
Montageart:	Fundament
Schutzart IP:	IP65
Betriebstemperaturbereich:	-40° bis +40°
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Stoßfestigkeit IK:	10

Elektrische Daten:


Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Schutzklasse:	I
Anschluss:	Anschluss in Dose
Verdrahtung:	Durchgang
Dimmung:	Ein/Aus, DALI
Betriebsgerät:	in der Leuchte

Optische Daten:

Optisches System:	Linse
Material:	silikon
Lichtaustritt:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabeindex:	CRI>80
Farborttoleranz SDCM:	SDCM<3
Lichtstromtoleranz:	+/-10%



Diese Poller- und Mastleuchterserie wurde für eine einheitliche Formensprache entwickelt. Totem zeichnet sich durch eine markante, außergewöhnliche Form aus. Das austretende Licht wird in vier Richtungen gelenkt. Der direkte Lichtaustritt ermöglicht einzigartige Lichtinszenierungen und betont das Gebäudeumfeld wirkungsvoll. Die Leuchte besteht aus Aluminium. Schutzart IP65, Stoßfestigkeit IK10 und Schutzklasse I.

Galerie

E - Elektronik

O - Ein/Aus

D - DALI

C - Farbe



weiß
03

hellgrau
06

anthrazit
70

schwarz
05

Artikelnummer	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Lichtausbeute	Farbtemperatur	Gewicht	Abmessungen	Kartonabmessungen
924 8.03EC	1396lm	13W	112lm/W	3000K	24 kg	H=3500mm	17 0x17 0x3520mm
924 8.04 EC	14 55lm	13W	112lm/W	4 000K	24 kg	H=3500mm	17 0x17 0x3520mm
924 9.03EC	2686lm	25W	112lm/W	3000K	24 kg	H=3500mm	17 0x17 0x3520mm
924 9.04 EC	27 98lm	25W	112lm/W	4 000K	24 kg	H=3500mm	17 0x17 0x3520mm
9281.03EC	3992lm	4 0W	104 lm/W	3000K	24 kg	H=3500mm	17 0x17 0x3520mm
9281.04 EC	4 158lm	4 0W	104 lm/W	4 000K	24 kg	H=3500mm	17 0x17 0x3520mm

Zubehör

Fundament	Artikelnummer 1300.1000	☐
Sockelabdeckung	Artikelnummer 90.26C	☐