

WES

□ □ □ □

Allgemeine Daten:

Montageart:	Fundament
Gehäuse:	Aluminium*
Schutzart IP:	66
Betriebstemperaturbereich:	-40° bis +40°
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Stoßfestigkeit IK:	10

Elektrische Daten:


Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Nennleistung der Leuchte:	17W, 25W
Schutzklasse:	I
Anschluss:	Anschluss in Dose
Verdrahtung:	Endanschluss
Dimmung:	Ein/Aus, DALI

Optische Daten:

Lichtverteilung:	symmetrisch, asymmetrisch
Lichtaustritt:	direkt
Optisches System:	Linse
Material:	PMMA

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabeindex:	CRI>80
Farborttoleranz SDCM:	SDCM<3
Lichtstromtoleranz:	+/-10%




WES ist eine Leuchtenfamilie für Decken-, Wand- und Bodenmontage, erhältlich als niedrige Pollerleuchte und hohe Mastleuchte. Die WES-Familie ermöglicht eine durchgängige Formensprache und eine harmonische Beleuchtung von Gebäuden und deren Umfeld. Die Mastleuchte WES ist mit drei Optiken erhältlich: asymmetrisch, Park und Straße. Schutzart IP66, Stoßfestigkeit IK10 und Schutzklasse I. Geeignet zur Beleuchtung von Verkehrswegen, Freiflächen und Zufahrten.


* Mast über 5000 mm - Leuchtenkopf aus Aluminium, Stahlmast (auf Anfrage)

Photometrische Darstellung





asymmetrical light distribution | rozsył światła



street light distribution | rozsył światła



park light distribution | rozsył światła



E - Elektronik

O - Ein/Aus

D - DALI


C - Farbe

L - Ausstrahlwinkel:

02 - asymmetrisch

03 - Straßenoptik

04 - Parkoptik



Artikelnummer	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Lichtausbeute	Farbtemperatur	Gewicht	Kartonabmessungen
924 6.33ELC	2120lm	17 W	130lm/W	3000K	24 kg	17 0x310x3020mm
924 6.34 ELC	2208lm	17 W	130lm/W	4 000K	24 kg	17 0x310x3020mm
924 7 .33ELC	3205lm	25W	134 lm/W	3000K	24 kg	17 0x310x3020mm
924 7 .34 ELC	3339lm	25W	134 lm/W	4 000K	24 kg	17 0x310x3020mm

Zubehör

Fundament

Artikelnummer: 1300.1000

Sockelabdeckung

Artikelnummer: 90.14C