

HALO M2

□ □ □

Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Aluminium
Montageart:	für Mast Ø60/100mm, Ø76/100mm
Schutzart IP:	65
Betriebstemperaturbereich:	-40 °C bis +45 °C
Lebensdauer L80B10:	100 000 h

Optische Daten:


Optisches System:	Linse
Material:	PMMA
Lichtaustritt:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch, asymmetrisch

Lichttechnische Daten:

Lichtquellentyp:	LED
Farbwiedergabeindex CRI:	>80, >70
Lichtstromtoleranz:	+/- 10%
Farborttoleranz:	SDCM<3

Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V
Nennfrequenz:	50-60Hz
Schutzklasse:	II
Lichtquelle enthalten:	ja
Dimmung:	Ein/Aus, DALI
Verdrahtung:	Endanschluss
Anschluss:	Kabel 3x1 mm ² (5x0,75 mm ² für DALI)



HALO ist eine ausgezeichnete Lösung zur Beleuchtung von Straßen, Parks und Plätzen. Das fortschrittliche optische System verteilt das Licht präzise, minimiert Blendung und gewährleistet eine gleichmäßige Ausleuchtung horizontaler Flächen. Dies ist besonders wichtig in Bereichen, in denen die richtige Lichtverteilung entscheidend für die Verkehrssicherheit ist. HALO zeichnet sich durch hohe Beständigkeit gegen äußere Einflüsse aus. Das Gehäuse besteht aus langlebigen Materialien und schützt vor Korrosion, Wasser, Staub und mechanischen Beschädigungen. Dank Schutzart IP65 kann HALO an Standorten mit intensiver Witterungseinwirkung wie Wind, Regen oder UV-Strahlung installiert werden. Der separate Leuchtenkopf ist für beliebige Masten mit Anschluss Ø60/100 mm oder Ø76/100 mm vorgesehen; der Mast gehört nicht zum Lieferumfang.

E - Elektronik

0 - Ein/Aus

D - DALI


L - Ausstrahlwinkel

02 - asymmetrisch

03 - Straßenoptik

04 - Parkoptik

C - Farbe



Artikelnummer	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Lichtausbeute	Farbtemperatur	CRI/RA	Gewicht	Abmessungen	Kartonabmessungen
94 58.14 ELC	5389lm	4 0W	135lm/W	4 000K	>80	6kg	für Mast Ø7 6/100mm	280x4 4 0x4 4 0mm
94 58.03ELC	57 18lm	4 0W	14 3lm/W	3000K	>7 0	6kg	für Mast Ø7 6/100mm	280x4 4 0x4 4 0mm
94 58.04 ELC	6181lm	4 0W	155lm/W	4 000K	>7 0	6kg	für Mast Ø7 6/100mm	280x4 4 0x4 4 0mm
94 59.14 ELC	5389lm	4 0W	135lm/W	4 000K	>80	6kg	für Mast Ø60/100mm	280x4 4 0x4 4 0mm
94 59.03ELC	57 18lm	4 0W	14 3lm/W	3000K	>7 0	6kg	für Mast Ø60/100mm	280x4 4 0x4 4 0mm
94 59.04 ELC	6181lm	4 0W	155lm/W	4 000K	>7 0	6kg	für Mast Ø60/100mm	280x4 4 0x4 4 0mm