

ZIU RGBW LV




The ZIU luminaire is an advanced lighting solution designed for effective illumination of window recesses and architectural façade elements. Featuring specialized optics, ZIU evenly distributes light, creating an elegant decorative effect while providing functional lighting. The luminaire utilizes RGBW technology, allowing for a full range of RGB colors as well as pure white light, enhancing design flexibility and enabling customization to suit different needs and occasions. With a high IP66 protection rating, ZIU is resistant to harsh weather conditions, moisture, and dust. An additional advantage is its adjustable mounting bracket, which allows precise beam direction control, ensuring complete command over the lighting effect.

Oprawa ZIU to zaawansowane rozwiązanie oświetleniowe, zaprojektowane z myślą o efektywnym podświetlaniu wnęk okiennych oraz elementów elewacji. Dzięki specjalistycznej optyce, ZIU równomiernie rozprowadza światło, tworząc elegancki efekt dekoracyjny i jednocześnie funkcjonalne oświetlenie. Oprawa wykorzystuje technologię RGBW, która umożliwia uzyskanie zarówno pełnej palety barw RGB, jak i czystego, białego światła, co zwiększa możliwości aranżacyjne i pozwala dopasować oświetlenie do różnych potrzeb i okoliczności. Charakteryzuje się wysoką klasą ochrony IP66, co gwarantuje odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne, wilgoć i pył. Dodatkowym atutem jest regulowany uchwyt, który pozwala na precyzyjne dostosowanie kierunku wiązki świetlnej, zapewniając pełną kontrolę nad efektem świetlnym.



IP66

IK07



general data

luminaire body	aluminium
mounting type	on an adjustable holder, to the ground
ingress protection IP	66
operating temperature range	from -40° to +45°
lifetime L80B10	100 000h
impact protection IK	07

electrical data

nominal voltage	max. 4x350mA, max. 4x3V DC
power supply/driver	to be ordered separately
luminaire nominal power	4x1W
protection class	III
connection	wire 8x0.3mm ²
wiring	standard
connection wire	0.5m
dimming (zasilacz-patrz w instrukcji na stronie internetowej)	ON-OFF, DALI, DMX, CASAMBI

optical data

optical system	lens
material	PC
light emission	direct
light distribution	symmetrical

lighting data

light source	LED
luminous flux from luminaire RGBW	200 lm
tolerance of luminous flux	+/-10%

dane ogólne

korpus oprawy	aluminium
typ montażu	na regulowanym uchwycie, do podłoża
klasa szczelności IP	66
zakres temperatury pracy	od -40° do +45°
żywołność L80B10	100 000h
odporność na uderzenia IK	07

dane elektryczne

napięcie znamionowe	max. 4x350mA, max. 4x3V DC
zasilacz/sterownik	do zamówienia
znamionowa moc oprawy	4x1W
klasa ochrony	III
podłączenie	przewód 8x0,3mm ²
okablowanie	nieprzetłotowe
przewód przyłączeniowy	0,5m
ściemnianie (zasilacz-patrz w instrukcji na stronie internetowej)	ON-OFF, DALI, DMX, CASAMBI


dane optyczne

układ optyczny	soczewka
material	PC
emisja światła	bezpośrednia
rozsył światła	symetryczny

dane świetlne

źródło światła	LED
strumień świetlny z oprawy RGBW	200 lm
tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%

photometry | fotometria



accessories | akcesoria



90.10
embranchment IP67
rozgałęzienie IP67

K - colour temperature | temperatura barwowa L - beam angle/kąt wiązki



3000K



4000K



165°x3°

C - finishes | wykończenia



white
biały



grey
szary



anthracite
antracyt



black
czarny

code
kod

9471.05KLC

luminaire nominal power
znamionowa moc oprawy

4x1W

luminous flux
strumień z oprawy

200lm