

INX 175 SURFACE

Allgemeine Daten:

Leuchtengehäuse:	Edelstahl 1.4301, elektropoliert
Montageart:	Aufbaumontage
Schutzart IP:	67
Betriebstemperaturbereich:	-40 °C bis +45 °C
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Stoßfestigkeit IK:	10

Elektrische Daten:


Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Schutzklasse:	I
Anschluss:	Kabel 3x1,5 mm ² (5x1,5 mm ² für DALI)
Verdrahtung:	Endanschluss
Anschlussleitung:	0,5m
Dimmung:	Ein/Aus, DALI
Betriebsgerät:	in der Leuchte

Optische Daten:

Optisches System:	Linse
Material:	PMMA
Abdeckung:	gehärtetes Glas 12 mm
Lichtaustritt:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbtemperatur:	2700 K, 3000 K, 4000 K (auf Anfrage: 6500 K, Amber, Rot, Blau, Grün)
Farbwiedergabeindex:	CRI>80 (auf Anfrage: CRI>90)
Farborttoleranz SDCM:	SDCM<3
Lichtstromtoleranz:	+/-10%



Die INX-Leuchten sind für besonders anspruchsvolle Außenbereiche konzipiert. Elektropolierter Edelstahl 1.4301 bietet höchste Beständigkeit gegen Korrosion, Salz, Witterung und mechanische Einwirkungen sowie eine hochwertige, edle

Oberfläche. Das Elektropolieren verbessert die Optik und erhöht zugleich die Beständigkeit gegen Verschmutzung und aggressive Umgebungsbedingungen. INX 175 Surface ist eine architektonische Aufbauleuchte für feste Oberflächen. Sie fügt sich harmonisch in moderne Architektur ein und bietet eine langlebige, ästhetische Beleuchtung von Fassaden und Außenbereichen. IP67 und IK10 ermöglichen die sichere Montage in öffentlichen und stark genutzten Bereichen. Durch die Auswahl der passenden Optik lassen sich Lichtcharakteristik und Lichtverteilung präzise an das Projekt anpassen.

E - Elektronik

O - Ein/Aus

D - DALI

L - Ausstrahlwinkel

10 - 10°

36 - 36°

60 - 60°

C - Farbe



Edelstahl satiniert
IS
empfohlen



weiß
auf Anfrage

grau
auf Anfrage

anthrazit
auf Anfrage

schwarz
auf Anfrage

Artikelnummer	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Lichtausbeute	Farbtemperatur	Kartonmaße
954 6.02 ELC	17 66lm	12W	160lm /W	27 00K	300x380x200mm
954 6.03 ELC	184 0lm	12W	160lm /W	3000K	300x380x200mm
954 6.04 ELC	1916lm	12W	160lm /W	4 000K	300x380x200mm

Zubehör

IP68-Steckverbinder, 3-polig

Artikelnummer 124.00



IP68-Steckverbinder, 5-polig

Artikelnummer 125.00



Wabenraster (entblendend)

Artikelnummer 90.04

