


MP4 HP




Allgemeine Daten:

Leuchtengehäuse:	Aluminium
Montageart:	abgehängt
Schutzart IP:	66
Betriebstemperaturbereich:	od -40°C do +55°C
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Stoßfestigkeit IK:	10



Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Nennleistung der Leuchte:	140W
Schutzklasse:	I
Anschluss:	Leitung 3x1,5mm ² (5x1,5mm ² für DALI)
Leitung Anschluss:	1,5m
Dimmung:	Ein/Aus, DALI



Optische Daten:

Optik:	Linse
Material:	PMMA
Lichtemission:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabeindex:	CRI>80 (auf Anfrage: CRI>70)
Farbtoleranz SDCM:	SDCM<3
Lichtstromtoleranz:	+/-10%
Farbtemperatur:	2700K, 3000K, 4000K auf Anfrage: 2200K)

Die Leuchte MP ist eine moderne Lösung zur Illumination von Architektur und urbanen Details. Die HP-Variante (High Power) bietet erhöhte Lichtleistung, ideal zur Akzentuierung großer und hoher Objekte. Breite Optiken und ein Steuerungssystem ermöglichen eindrucksvolle Lichtszenen. Schutzart IP66 gewährleistet Zuverlässigkeit auch unter schwierigen Außenbedingungen. Das einheitliche Design der gesamten MP-Familie erleichtert die Integration in die Umgebung.

E - Elektronik

O - Ein/Aus

D - DALI

C - Farbe

L - Optik

10 – 10°


30 – 30°

60 – 60°

90 – 90°

51 – 10x50° horizontal

52 – 10x50° vertical



Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Lichtausbeute	Farbtemperatur	CRI/RA
94 15.02 ELC	16653lm	14 0W	119lm/W	27 00K	>80
94 15.03 ELC	17347lm	14 0W	124lm/W	3000K	>80
94 15.04 ELC	18069lm	14 0W	129lm/W	4 000K	>80
94 15.11 ELC	15558lm	14 0W	111lm/W	2200K	>70
94 15.12 ELC	17257lm	14 0W	123lm/W	27 00K	>70
94 15.13 ELC	19171lm	14 0W	137lm/W	3000K	>70
94 15.14 ELC	20726lm	14 0W	148lm/W	4 000K	>70

Zubehör

Kette + Leuchtenhalter
L=1500mm

90.54

