


MP4




Allgemeine Daten:

Leuchtengehäuse:	Aluminium
Montageart:	abgehängt
Schutzart IP:	66
Betriebstemperaturbereich:	od -40°C do +55°C
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Stoßfestigkeit IK:	10



Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Nennleistung der Leuchte:	108W
Schutzklasse:	I
Anschluss:	Leitung 3x1,5mm ² (5x1,5mm ² für DALI)
Leitung Anschluss:	1,5m
Dimmung:	Ein/Aus, DALI



Optische Daten:

Optik:	Linse
Material:	PMMA
Lichtemission:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch


Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabeindex:	CRI>80 (auf Anfrage: CRI>70)
Farbtoleranz SDCM:	SDCM<3
Lichtstromtoleranz:	+/-10%
Farbtemperatur:	2700K, 3000K, 4000K auf Anfrage: 2200K)

Die Leuchte MP ist eine hervorragende Lösung zur Illumination moderner Architekturkomplexe und urbaner Details. Dank breiter Optik und Lichtsteuerung können individuelle Lichtszenen geschaffen werden, abgestimmt auf konkrete Anforderungen und die Atmosphäre der Umgebung. Schutzart IP66 sorgt dafür, dass die Leuchte extremen Witterungsbedingungen standhält und auch bei schwierigen Wetterverhältnissen zuverlässig funktioniert. Die MP-Leuchtenfamilie umfasst vielfältige Modelle mit einheitlicher Designsprache.

Sie ist gegen extreme Witterungsbedingungen beständig und gewährleistet zuverlässigen Betrieb auch unter schwierigen Wetterverhältnissen. Die MP-Leuchtenfamilie umfasst vielfältige Modelle mit einheitlicher Designsprache.

E - Elektronik O - Ein/Aus
D - DALI C - Farbe L -
Optik 10 - 10° 30 - 30° 60
- 60° 90 - 90° 51 - 10x50°
horizontal 52 - 10x50°
vertical W - Verdrahtung
T - Durchverdrahtung S -
Endverdrahtung



Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Lichtausbeute	Farbtemperatur	CRI/RA
94 29.02ELC W	137 46lm	108W	127lm/W	27 00K	>80
94 29.03ELC W	14 319lm	108W	133lm/W	3000K	>80
94 29.04ELC W	14 916lm	108W	138lm/W	4 000K	>80
94 29.11ELC W	12843lm	108W	119lm/W	2200K	>70
94 29.12ELC W	14 245lm	108W	132lm/W	27 00K	>70
94 29.13ELC W	15826lm	108W	147 lm/W	3000K	>70
94 29.14ELC W	17 109lm	108W	158lm/W	4 000K	>70

Zubehör

Kette + Leuchtenhalter
L=1500mm

90.54

