


Boid 2

Boid is characterized by a slender, delicate form. Its simple shape does not overwhelm the designed space, but it fulfills the intended lighting effect. The luminaire is perfect for lighting a home garden, hotel or restaurant.

Boid charakteryzuje się smukłą, delikatną formą. Jego prosty kształt nie przytłacza projektowanej przestrzeni ale spełnia zamierzony efekt świetlny. Oprawa doskonale sprawdzi się do oświetlenia przydomowego ogrodu, hotelu czy restauracji.



IP65

IK06



CE



general data

luminaire body	aluminum
mounting type	wall mounted only
ingress protection IP	65
impact protection IK	06

electrical data

nominal voltage	220-240V AC
nominal frequency	50-60Hz
protection class	II
wiring	standard
contains light source	nie

optical data

optical system	opal diffuser
material	PMMA
light emission	direct
light distribution	symmetrical

lighting data

light source	E27 max. Ø82mm / max. h=135mm
power	max. 10W

dane ogólne

korpus oprawy	aluminium
typ montażu	tylko naścienny
klasa szczelności IP	65
odporność na uderzenia IK	06

dane elektryczne

napięcie znamionowe	220-240V AC
częstotliwość znamionowa	50-60 Hz
klasa ochronności	II
okablowanie	nieprzelotowe
zawiera źródło światła	nie


dane optyczne

układ optyczny	dyfuzor opalowy
materiał	PMMA
emisja światła	bezpośrednia
rozsył światła	symetryczny

dane świetlne

źródło światła	E27 max. Ø82mm / max. h=135mm
moc źródła	max. 10W

photometry | fotometria



C - finishes | wykończenia



white
biały



grey
szary



anthracite
antracyt



black
czarny

code
kod

9271.C

luminaire nominal power
znamionowa moc oprawy

max. 10W

weight
waga

0,4kg

box
karton

500x200x200mm