

BIRA LS 90

Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Aluminium
Montageart:	Wandmontage
Schutzart IP:	67
Betriebstemperaturbereich:	od -40° do +45°
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Stoßfestigkeit IK:	10




Optische Daten:

Optik:	Linse
Material:	PMMA
Lichtemission:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch, asymmetrisch

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabeindex CRI:	CRI>70, CRI>80 (auf Anfrage: CRI>90)
Lichtstromtoleranz:	+/-10%
Farbtoleranz:	SDCM<3
Farbtemperatur:	2200K, 2700K, 3000K, 4000K (na zapytanie: 6500K)



Elektrische Daten:


Nennspannung:	220-240V AC; 24V DC
Nennfrequenz:	50-60Hz; DC
Schutzklasse:	I; III
Lichtquelle enthalten:	ja
Dimmung:	Ein/Aus
Anschluss:	Leitung 3x1mm ² ; 2x1mm ²
Verdrahtung:	Endverdrahtung
Leitung:	0,25m
Anschluss:	
Netzteil:	in der Leuchte

Die Außenwandleuchte Bira ist eine hochwertige Fassadenleuchte, erhältlich in Varianten mit Lichtaustritt nach unten sowie oben-unten. Die Serie umfasst Modelle mit unterschiedlichen Abmessungen. Dies ermöglicht die Auswahl der passenden Lösung für die jeweilige Anwendung. Die Leuchte bietet eine große Auswahl an Optiken, die eine präzise Kontrolle des Lichtstroms ermöglichen. Die Konstruktion mit Schutzart IP67 ist witterungsbeständig und ermöglicht zuverlässigen Betrieb in anspruchsvollen Außenumgebungen.

C - Farbe

L - Linsen

10 – 10°
20 – 20°
30 – 30°
40 – 40°
60 – 60°
41 – 45x10°
8- 8° wall-washing
45- 45° wall-washing
02 - asymmetrisch
03- uliczny



Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Farbtemperatur	CRI/RA	Kartonmaß
9516.020LC	382lm	3,5W	2700K	≥80	200x200x200mm
9516.030LC	411lm	3,5W	3000K	≥80	200x200x200mm
9516.040LC	437lm	3,5W	4000K	≥80	200x200x200mm
9517.020LC	764lm	7W	2700K	≥80	200x200x200mm
9517.030LC	822lm	7W	3000K	≥80	200x200x200mm
9517.040LC	874lm	7W	4000K	≥80	200x200x200mm
9517.120LC	764lm	7W(24V)	2700K	≥80	200x200x200mm
9517.130LC	822lm	7W(24V)	3000K	≥80	200x200x200mm
9517.140LC	874lm	7W(24V)	4000K	≥80	200x200x200mm
9516.010LC	370lm	3,5W	2200K	≥70	200x200x200mm
9517.010LC	740lm	7W	2200K	≥70	200x200x200mm
9517.110LC	740lm	7W (24V)	2200K	≥70	200x200x200mm

Zubehör



IP68-Steckverbinder, 3-polig

Katalognummer 124.00

Wabenraster (Blendschutz)

Katalognummer 90.01

