


# DISCOVERY POWER LED




## Allgemeine Daten:

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Montage:                   | an verstellbarem Halter, zur Boden |
| Gehäuse:                   | Aluminium                          |
| Schutzart IP:              | 66                                 |
| Betriebstemperaturbereich: | od -40° do +45°                    |
| Lebensdauer L80B10:        | 100 000h                           |



## Elektrische Daten:

|                           |                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| Nennspannung:             | 220-240V AC                                              |
| Nennfrequenz:             | 50-60Hz                                                  |
| Nennleistung der Leuchte: | 5W-50W                                                   |
| Schutzklasse:             | I                                                        |
| Anschluss:                | Leitung 3x1mm <sup>2</sup> (5x1mm <sup>2</sup> für DALI) |
| Verdrahtung:              | Durchgangs- oder Endverdrahtung                          |
| Leitung Anschluss:        | 0,5m                                                     |
| Dimmung:                  | Ein/Aus, DALI                                            |
| Netzteil:                 | in der Leuchte                                           |



## Optische Daten:

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Optik:           | Linse                     |
| Material:        | PMMA                      |
| Lichtemission:   | direkt                    |
| Lichtverteilung: | symmetrisch, asymmetrisch |

## Lichttechnische Daten:

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Lichtquelle:         | LED            |
| Farbwiedergabeindex: | CRI>70, CRI>80 |
| Farbtoleranz SDCM:   | SDCM<3         |
| Lichtstromtoleranz:  | +/-10%         |

Discovery ist eine schlanke Linienleuchte auf Basis eines Aluminiumprofils mit hochwertigen LED-Modulen. Dank der großen Auswahl an Optiken erfüllt die Leuchte auch die Anforderungen anspruchsvollster Projekte. Der Einsatz eines geeigneten Lichtsteuerungssystems ermöglicht einzigartige Lichtszenen. Die Leuchte Discovery ist zur Illumination von Fassaden moderner, klassischer und historischer Gebäude, städtischer Objekte, Wohnanlagen, Hotels und Restaurants bestimmt.

## Referenzen



Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,  
Lublin, Polska



Kiwi Property Group Limited, Nowa  
Zelandia

### L - Linsen zur

#### Auswahl:

- 6 - 6°
- 10 - 10°
- 20 - 20°
- 30 - 30°
- 40 - 40°
- 60 - 60°
- 41 - 10x45°
- 8 - 8° wall-wash
- 45 - 45° wall-wash
- 02 - asymmetrical

### W - Verdrahtung

- T - Durchverdrahtung
- S - Endverdrahtung

### E - Elektronik

- 0 - Ein/Aus
- D - DALI

### C - Farbe

|            |            |                 |               |
|------------|------------|-----------------|---------------|
|            |            |                 |               |
| weiß<br>03 | grau<br>06 | anthrazit<br>10 | schwarz<br>05 |

| Art.-Nr.    | Leuchtenlichtstrom | Leistung | Lichtausbeute | Farbtemperatur | CRI/RA | Gewicht | Kartonmaß     |
|-------------|--------------------|----------|---------------|----------------|--------|---------|---------------|
| 9388.02ELCW | 536lm              | 5W       | 107lm/W       | 2700K          | ≥80    | 1,2kg   | 250x200x150mm |
| 9388.03ELCW | 558lm              | 5W       | 107lm/W       | 3000K          | ≥80    | 1,2kg   | 250x200x150mm |
| 9388.04ELCW | 581lm              | 5W       | 107lm/W       | 4000K          | ≥80    | 1,2kg   | 250x200x150mm |
| 9389.02ELCW | 803lm              | 7W       | 115lm/W       | 2700K          | ≥80    | 1,2kg   | 250x200x150mm |
| 9389.03ELCW | 836lm              | 7W       | 115lm/W       | 3000K          | ≥80    | 1,2kg   | 250x200x150mm |
| 9389.04ELCW | 871lm              | 7W       | 115lm/W       | 4000K          | ≥80    | 1,2kg   | 250x200x150mm |
| 9388.01ELCW | 517lm              | 5W       | 103lm/W       | 2200K          | ≥70    | 1,2kg   | 250x200x150mm |

| Art.-Nr.    | Leuchtenlichtstrom | Leistung | Lichtausbeute | Farbtemperatur | CRI/RA | Gewicht | Kartonmaß     |
|-------------|--------------------|----------|---------------|----------------|--------|---------|---------------|
| 9389.01ELCW | 775lm              | 7 W      | 111lm/W       | 2200K          | ≥70    | 1,2kg   | 250x200x150mm |

## Zubehör

IP68-Steckverbinder, 3-polig

Katalognummer 124.00



Raster

Auf Anfrage



IP68-Steckverbinder, 5-polig

Katalognummer 125.00

