

DISCOVERY POWER LED




Allgemeine Daten:

Montage:	an verstellbarem Halter, zur Boden
Gehäuse:	Aluminium
Schutzart IP:	66
Betriebstemperaturbereich:	od -40° do +45°
Lebensdauer L80B10:	100 000h



Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Nennleistung der Leuchte:	5W-50W
Schutzklasse:	I
Anschluss:	Leitung 3x1mm ² (5x1mm ² für DALI)
Verdrahtung:	Durchgangs- oder Endverdrahtung
Leitung Anschluss:	0,5m
Dimmung:	Ein/Aus, DALI
Netzteil:	in der Leuchte



Optische Daten:

Optik:	Linse
Material:	PMMA
Lichtemission:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch, asymmetrisch

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabeindex:	CRI>70, CRI>80
Farbtoleranz SDCM:	SDCM<3
Lichtstromtoleranz:	+/-10%

Discovery ist eine schlanke Linienleuchte auf Basis eines Aluminiumprofils mit hochwertigen LED-Modulen. Dank der großen Auswahl an Optiken erfüllt die Leuchte auch die Anforderungen anspruchsvollster Projekte. Der Einsatz eines geeigneten Lichtsteuerungssystems ermöglicht einzigartige Lichtszenen. Die Leuchte Discovery ist zur Illumination von Fassaden moderner, klassischer und historischer Gebäude, städtischer Objekte, Wohnanlagen, Hotels und Restaurants bestimmt.

Referenzen



Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
Lublin, Polska



Kiwi Property Group Limited, Nowa
Zelandia

L - Linsen zur

Auswahl:

6 - 6°
10 - 10°
20 - 20°
30 - 30°
40 - 40°
60 - 60°
41 - 10x45°
8 - 8° wall-wash
45 - 45° wall-wash
02 - asymmetrical



W - Verdrahtung

T - Durchverdrahtung
S - Endverdrahtung

E - Elektronik

0 - Ein/Aus
D - DALI

C - Farbe

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Lichtausbeute	Farbtemperatur	CRI/RA	Gewicht	Kartonmaß
9390.02ELCW	1070lm	9W	119lm/W	2700K	≥80	2kg	450x200x150mm
9390.03ELCW	1115lm	9W	119lm/W	3000K	≥80	2kg	450x200x150mm
9390.04ELCW	1162lm	9W	119lm/W	4000K	≥80	2kg	450x200x150mm
9391.02ELCW	1606lm	13W	124lm/W	2700K	≥80	2kg	450x200x150mm
9391.03ELCW	1673lm	13W	124lm/W	3000K	≥80	2kg	450x200x150mm
9391.04ELCW	1742lm	13W	124lm/W	4000K	≥80	2kg	450x200x150mm
9390.01ELCW	1034lm	9W	115lm/W	2200K	≥70	2kg	450x200x150mm

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Lichtausbeute	Farbtemperatur	CRI/RA	Gewicht	Kartonmaß
9391.01ELC W	1551lm	13W	119lm/W	2200K	≥70	2kg	450x200x150mm

Zubehör

IP68-Steckverbinder, 3-polig

Katalognummer 124.00



Raster

Auf Anfrage



IP68-Steckverbinder, 5-polig

Katalognummer 125.00

