

# LTk 200




## Allgemeine Daten:

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Leuchtengehäuse:           | Aluminium         |
| Montageart:                | Wandmontage       |
| Schutzart IP:              | 65                |
| Betriebstemperaturbereich: | od -20°C do +45°C |
| Lebensdauer L80B10:        | 100 000h          |
| Stoßfestigkeit IK:         | 10                |



## Elektrische Daten:

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Nennspannung:             | 220-240V AC      |
| Nennfrequenz:             | 50-60Hz          |
| Nennleistung der Leuchte: | 5W, 10W, 15W     |
| Schutzklasse:             | I                |
| wiring:                   | Durchverdrahtung |
| Dimmung:                  | Ein/Aus, DALI    |



## Optische Daten:

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Optik:           | Linse                     |
| Material:        | PMMA                      |
| Lichtemission:   | direkt                    |
| Lichtverteilung: | symmetrisch, asymmetrisch |

## Lichttechnische Daten:

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Lichtquelle:         | LED            |
| Farbwiedergabeindex: | CRI>70, CRI>80 |
| Farbtoleranz SDCM:   | SDCM<3         |
| Lichtstromtoleranz:  | +/-10%         |

Die Leuchten LTK 200 / LTK 500 sind elegante Wandleuchten mit minimalistischem Design und Teil einer Leuchtenfamilie, die auch Masten und Poller umfasst. Das einheitliche Design der gesamten Serie ermöglicht eine harmonische Gestaltung von Räumen wie Straßen, Plätzen oder privaten Residenzen. Dank moderner Form und Funktionalität fügen sie sich hervorragend in die Umgebung ein und erfüllen ästhetische wie technische Anforderungen.

## C - Farbe

## E - Elektronik



## L - Linsen zur

### Auswahl:

- 02 - asymmetrisch  
dystrybucja światła
- 03 - uliczna  
dystrybucja światła
- 04 - Park  
dystrybucja światła

| Art.-Nr.    | Leuchtenlichtstrom | Leistung | Lichtausbeute | Farbtemperatur | CRI/RA | Gewicht | Abmessungen    |
|-------------|--------------------|----------|---------------|----------------|--------|---------|----------------|
| 9314.03ELC  | 526lm              | 5W       | 112lm/W       | 3000K          | ≥80    | 2,75kg  | 150x202x224 mm |
| 9314.04 ELC | 548lm              | 5W       | 110lm/W       | 4 000K         | ≥80    | 2,75kg  | 150x202x224 mm |
| 9315.03ELC  | 975lm              | 10W      | 102lm/W       | 3000K          | ≥80    | 2,75kg  | 150x202x224 mm |
| 9315.04 ELC | 1016lm             | 10W      | 102lm/W       | 4 000K         | ≥80    | 2,75kg  | 150x202x224 mm |
| 9316.03ELC  | 1378lm             | 15W      | 96lm/W        | 3000K          | ≥80    | 2,75kg  | 150x202x224 mm |
| 9316.04 ELC | 1436lm             | 15W      | 96lm/W        | 4 000K         | ≥80    | 2,75kg  | 150x202x224 mm |
| 9314.01ELC  | 488lm              | 5W       | 98lm/W        | 2200K          | ≥70    | 2,75kg  | 150x202x224 mm |
| 9315.01ELC  | 904lm              | 10W      | 90lm/W        | 2200K          | ≥70    | 2,75kg  | 150x202x224 mm |
| 9316.01ELC  | 1278lm             | 15W      | 85lm/W        | 2200K          | ≥70    | 2,75kg  | 150x202x224 mm |