

OLLIE 60 DEER UGR<16

Allgemeine Daten:

Leuchtengehäuse:	PMMA/Edelstahl
Montageart:	Bodenmontage, an verstellbarem Halter
Schutzart IP:	IP65
Betriebstemperaturbereich:	od -40° do +45°
Lebensdauer L80B10:	100 000h

Elektrische Daten:


Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Schutzklasse:	I
Anschluss:	Leitung 3x1mm ²
Verdrahtung:	Durchgangs- oder Endverdrahtung
Dimmung:	Ein/Aus
Netzteil:	in der Leuchte

Optische Daten:

Optik:	Linse
Material:	PMMA
Lichtemission:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabeindex:	CRI>70, CRI>80
Farbtoleranz SDCM:	SDCM<3
Lichtstromtoleranz:	+/-10%



Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Lichtausbeute	Farbtemperatur	CRI/RA	UGR
9341.03ELW	2666lm	22W	129lm/W	3000K	≥80	16
9341.04 ELW	2836lm	22W	129lm/W	4 000K	≥80	16
9341.01ELW	2524lm	22W	115lm/W	2200K	≥70	16

Zubehör

Abhängung 1000mm

1451.1000

