


SKYLIGHT




Allgemeine Daten:

Leuchtengehäuse:	Aluminium
Montageart:	Wandmontage
Schutzart IP:	66
Betriebstemperaturbereich:	od -40° do +45°
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Stoßfestigkeit IK:	IK08



Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Nennleistung der Leuchte:	min. 5W- max. 38W
Schutzklasse:	I
Anschluss:	Leitung 3x1mm ² (5x1mm ² für DALI)
Verdrahtung:	Durchgangs- oder Endverdrahtung
Leitung Anschluss:	0,5m
Dimmung:	Ein/Aus, DALI
Netzteil:	in der Leuchte



Optische Daten:

Optik:	opaler Diffusor
Material:	Glas
Lichtemission:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbtemperatur:	2700K, 3000K, 4000K
Farbwiedergabeindex:	CRI>80
Farbtoleranz SDCM:	SDCM<3
Lichtstromtoleranz:	+/-10%

Skylight ist eine elegante lineare LED-Leuchte für moderne Fassadenillumination. Die schlanke Form und das präzise gefertigte Aluminiumgehäuse ermöglichen eine dezente Integration in Architektur jeder Art - von historischen Objekten bis zu modernen Baukörpern. Der opale Diffusor gewährleistet gleichmäßiges, weiches Licht, das die Struktur der Fassade subtil betont.

Sie betont die Struktur der Fassade. Skylight bietet einen großen Konfigurationsbereich - Längen, Leistungen und Farbtemperaturen. Dank Schutzart IP65 eignet sie sich hervorragend für anspruchsvolle Außenbedingungen. Sie ist die ideale Lösung für Hotels, Restaurants, Wohnanlagen und Stadträume, in denen Lichtqualität und Ausführungsästhetik zählen.

E - Elektronik

O - Ein/Aus

D - DALI

L - Linsen


120 – 120°

C - Farbe

W - Verdrahtung

T - Durchverdrahtung

S - Endverdrahtung



Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Farbtemperatur	CRI/RA	Gewicht	Kartonmaß
9170.02ELCW	774lm	9W	2700K	≥80	2,4 kg	750x200x150mm
9170.03ELCW	806lm	9W	3000K	≥80	2,4 kg	750x200x150mm
9170.04ELCW	839lm	9W	4000K	≥80	2,4 kg	750x200x150mm
9171.02ELCW	1735lm	19W	2700K	≥80	2,4 kg	750x200x150mm
9171.03ELCW	1808lm	19W	3000K	≥80	2,4 kg	750x200x150mm
9171.04ELCW	1884lm	19W	4000K	≥80	2,4 kg	750x200x150mm

Zubehör

IP68-Steckverbinder, 3-polig

Katalognummer 124.00

