

TREE

□ □ □ □

Allgemeine Daten:

Leuchtengehäuse:	Aluminium
Montageart:	Wandmontage
Schutzart IP:	65
Betriebstemperaturbereich:	-40 °C bis +40 °C
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Stoßfestigkeit IK:	06

Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60 Hz
Nennleistung der Leuchte:	17W, 33W
Schutzklasse:	I
Anschluss:	Kabel 3x1 mm ² (5x1 mm ² für DALI)
Verdrahtung:	Endanschluss
Anschlussleitung:	0,25m
Dimmung:	Ein/Aus, DALI
Betriebsgerät:	in der Leuchte

Optische Daten:


Optisches System:	Linse
Material:	PMMA
Lichtaustritt:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch, asymmetrisch

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbtemperatur:	2200 K, 2700 K, 3000 K, 4000 K
Farbwiedergabeindex:	CRI>70, CRI>80
Farborttoleranz SDCM:	SDCM<3
Lichtstromtoleranz:	+/-10%



Tree ist eine Wandleuchte mit klarer, eleganter Form und gehört zu einer Leuchtenfamilie, die außerdem Mast- und Pollerleuchten umfasst. Die einheitliche Formensprache der Tree-Familie ermöglicht die konsequente Umsetzung aller lichtplanerischen Anforderungen für Straßen, Plätze und private Residenzen.



E - Elektronik

O - Ein/Aus

D - DALI

C - Farbe

L - Ausstrahlwinkel:

02 - asymmetrisch

03 - Straßenoptik

04 - Parkoptik

Artikelnummer	Leuchtenlichtstrom	Leistung / Farbtemp.	CRI/Ra	/ Gewicht	/ Maße	Kartonmaße
9116.02ELC	1928lm	17 W 2700K	≥80	6,9kg	H=120, W=150, L=600mm	700x200x200mm
9116.03ELC	2008lm	17 W 3000K	≥80	6,9kg	H=120, W=150, L=600mm	700x200x200mm
9116.04 ELC	2092lm	17 W 4000K	≥80	6,9kg	H=120, W=150, L=600mm	700x200x200mm
9117.02ELC	3574 lm	33W 2700K	≥80	6,9kg	H=120, W=150, L=600mm	700x200x200mm
9117.03ELC	3723lm	33W 3000K	≥80	6,9kg	H=120, W=150, L=600mm	700x200x200mm
9117.04 ELC	3879lm	33W 4000K	≥80	6,9kg	H=120, W=150, L=600mm	700x200x200mm
9116.01ELC	1883lm	17 W 2200K	≥70	6,9kg	H=120, W=150, L=600mm	700x200x200mm
9117.01ELC	3491lm	33W 2200K	≥70	6,9kg	H=120, W=150, L=600mm	700x200x200mm

Zubehör

IP68-Steckverbinder, 3-polig

Artikelnummer 124.00

