

Elmo

ELMO is a wall-mounted luminaire designed for outdoor applications. The luminaire emits directional light downwards, allowing for precise illumination of selected areas. It features a high ingress protection rating (IP65), making it resistant to outdoor conditions. Available in various lengths and wattages, it can be tailored to suit different lighting projects. A recessed version is also available, expanding its range of applications. ELMO is ideal for lighting facades, entrance areas, terraces, and pathways.

ELMO to kinkiet montowany na ścianie do zastosowania zewnętrznego. Oprawa emituje światło kierunkowe w dół, co pozwala na precyzyjne oświetlenie wybranych stref. Charakteryzuje się wysoką szczelnością (IP65), co czyni go odpornym na warunki zewnętrzne. Dostępny jest w kilku długościach i mocach, co umożliwia dopasowanie do różnych projektów oświetleniowych. Występuje również w wersji wpuszczanej, co rozszerza możliwości zastosowania. Kinkiet ELMO sprawdzi się idealnie przy oświetleniu elewacji, stref wejściowych, tarasów i ścieżek.




IP66

IK 10

⏏

CE



general data

luminaire body	aluminum
mounting type	wall mounted
ingress protection IP	66
operating temperature range	from -40° to +45°
lifetime L80B10	100 000h
impact protection IK	10

electrical data

nominal voltage	220-240V AC
nominal frequency	50-60Hz
luminaire nominal power	4W, 9W, 7W, 18W, 10W, 26W
protection class	I
connection	wire 3x1mm ² (5x0,75mm ² for DALI)
wiring	through, standard
connection wire	0,5m
dimming	ON-OFF, DALI
power supply	inside the luminaire

optical data

optical system	milk diffuser
material	glass
light emission	direct
light distribution	asymmetrical

lighting data

light source	LED
luminous flux from luminaire	min. 196lm-max. 1275lm
luminous efficacy from luminaire	min. 47lm/W-max. 59lm/W
colour temperature	2700K, 3000K, 4000K
colour rendering index	CRI>80
colour tolerance SDCM	SDCM<3
tolerance of luminous flux	+/-10%

dane ogólne

korpus oprawy	aluminium
typ montażu	naścienny
klasa szczelności IP	66
zakres temperatury pracy	od -40° do +45°
żywołność L80B10	100 000h
odporność na uderzenia IK	10

dane elektryczne

napięcie znamionowe	220-240V AC
częstotliwość znamionowa	50-60Hz
znamionowa moc oprawy	4W, 9W, 7W, 18W, 10W, 26W
klasa ochronności	I
podłączenie	przewód 3x1mm ² (5x0,75mm ² dla DALI)
okablowanie	przelotowe, nieprzelotowe
przewód przyłączeniowy	0,5m
ściemnianie	ON-OFF, DALI
zasilacz	wewnątrz oprawy

dane optyczne

układ optyczny	dyfuzor mleczny
materiał	szkło
emisja światła	bezpośrednia
rozsył światła	asymetryczny

dane świetlne

źródło światła	LED
strumień świetlny z oprawy 5W-38W	min. 196lm-max. 1275lm
skuteczność świetlna z oprawy 5W-38W	min. 47lm/W-max. 59lm/W
temperatura barwowa	2700K, 3000K, 4000K
wskaźnik oddawania barw	CRI>80
tolerancja barwowa SDCM	SDCM<3
tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%



accessories | akcesoria



124.00
connector IP68 3-pole
złącze IP68 3-polowe

K - colour temperature | temperatura barwowa



2700K



3000K



4000K

E - electronics | elektronika



ON-OFF



DALI

C - finishes | wykończenia



anthracite
antracyt



black
czarny

W - wiring | okablowanie



through
przelotowe



standard
nieprzelotowe

code kod	length długość	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	weight waga
9500.0KECW	295mm	4W	196lm	2,1kg
9501.0KECW	295mm	9W	425lm	2,1kg
9502.0KECW	575mm	7W	391lm	3,5kg
9503.0KECW	575mm	18W	850lm	3,5kg
9504.0KECW	855mm	10W	587lm	4,8kg
9505.0KECW	855mm	26W	1275lm	4,8kg