


DISCOVERY WALK



Allgemeine Daten:

Leuchtengehäuse:	Aluminium/Edelstahl
Montageart:	Bodeneinbau
Schutzart IP:	67
Betriebstemperaturbereich:	od -40° do +45°
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Stoßfestigkeit IK:	10

Elektrische Daten:


Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Nennleistung der Leuchte:	min. 9W-max. 50W
Schutzklasse:	I
Anschluss:	Leitung 3x1mm ² (5x0,75mm ² für DALI)
Verdrahtung:	Durchgangs- oder Endverdrahtung
Leitung Anschluss:	0,5m
Dimmung:	Ein/Aus, DALI
Netzteil:	in der Leuchte

Optische Daten:

Optik:	Linse
Material:	PMMA
Lichtemission:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch, asymmetrisch

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabeindex:	CRI>70, CRI>80
Farbtoleranz SDCM:	SDCM<3
Lichtstromtoleranz:	+/-10%



Discovery Walk ist eine Bodeneinbauleuchte. Ihre Konstruktion und die eingesetzten Komponenten gewährleisten hohe mechanische Festigkeit und Beständigkeit gegen schwierige Witterungsbedingungen. Aluminiumkonstruktion, Stoßfestigkeitsklasse IK10 und Schutzart IP67 machen die Leuchte geeignet für die Beleuchtung von Wegen, Denkmälern, Gehwegen und Gebäudefassaden.

Referenzen



Pomnik Świętopełka II w Gdańsku,
Polska



Muzeum Polaków Ratujących Żydów
im. Rodziny Ulmów, Markowa, Polska



Gałoroczne Centrum Sportowo-
Rekreacyjne nad Jez. Krzywym, Plaża
Miejska, Olsztyn, Polska



Centrum Nanotechnologii-
Politechinka, Gdańsk, Polska

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Lichtausbeute	Farbtemperatur	CRI/RA	Gewicht	Kartonmaß
9337.02ELW	3212lm	26W	124lm/W	2700K	≥80	12,5kg	1200x200x150mm
9337.03ELW	3346lm	26W	124lm/W	3000K	≥80	12,5kg	1200x200x150mm
9337.04ELW	3485lm	26W	124lm/W	4000K	≥80	12,5kg	1200x200x150mm
9338.02ELW	4817lm	38W	127lm/W	2700K	≥80	12,5kg	1200x200x150mm
9338.03ELW	5018lm	38W	127lm/W	3000K	≥80	12,5kg	1200x200x150mm
9338.04ELW	5227lm	38W	127lm/W	4000K	≥80	12,5kg	1200x200x150mm
9337.01ELW	3101lm	26W	119lm/W	2200K	≥70	12,5kg	1200x200x150mm
9338.01ELW	4653lm	38W	122lm/W	2200K	≥70	12,5kg	1200x200x150mm

Zubehör

IP68-Steckverbinder, 3-polig	124.00	
IP68-Steckverbinder, 5-polig	125.00	