

NAIK 350 RGBW


Allgemeine Daten:

Leuchtengehäuse:	Aluminium
Montageart:	Bodeneinbau
Schutzart IP:	67
Betriebstemperaturbereich:	od -40° do +50°
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Stoßfestigkeit IK:	10



Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V AC
Schutzklasse:	I
Anschluss:	Leitung 3x1,5mm ² , DMX-in, DMX-out
Verdrahtung:	Durchgangs- oder Endverdrahtung
Leitung Anschluss:	0,5m
Dimmung:	DMX, DALI
Netzteil:	siehe Anleitung im Bereich "Downloads"



Optische Daten:

Optik:	Linse
Material:	PMMA
Abdeckung:	gehärtetes Glas 12mm
Lichtemission:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch, asymmetrisch

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Lichtstromtoleranz:	+/-10%

Naik ist eine Uplight-Leuchte zur einfachen Montage in Gehwegen, Fußgängerzonen und Plätzen. Ideal zur Beleuchtung von Fassaden und anderen Architekturelementen. Schutzart IP67 sorgt dafür, dass die Leuchte schwierigen Witterungsbedingungen zuverlässig standhält. Die Konstruktion ist gegen mechanische Einwirkungen beständig - Stoßfestigkeitsklasse IK10. Das Gehäuse besteht aus Aluminium, der Außenring aus Edelstahl. Gehärtetes Glas 8mm. Die Leuchte Naik ermöglicht die Planung dynamischer Lichtszenen. Dank RGBW-Technologie kann die Außenwirkung des Objekts gezielt gestaltet oder können geeignete Details hervorgehoben werden.

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Lichtausbeute	Farbtemperatur
9565.02LW	8476lm	125W	70lm/W	2700K
9565.03LW	8610lm	125W	70lm/W	3000K
9565.04LW	8749lm	125W	70lm/W	4000K
9565.01LW	7938lm	125W	64lm/W	2200K