

surface mounting version | wersja nastropowa

track | szyna

2T202.1048_C	L=1000mm	1,40kg
2T202.2048_	L=2000mm	2,10kg



caps | zaślepki

side cap | zaślepka boczna

2T02.0148_C	W=26,20mm H=52,60 mm	<0,10 kg
-------------	----------------------	----------




side cap with power supply hole | zaślepka boczna z otworem na zasilanie

2T02.0248_C	W=26,20mm H=52,30mm	<0,10kg
-------------	---------------------	---------



bottom cap | zaślepka dolna

2T02.03148_C	L=1000mm W=24,6mm	<0,10kg
2T02.03248_	L=2000mm W=24,6mm	<0,10kg



bracket for suspensions version | wsporniki do wersji zwieszanej

2T03.0148	L=80mm W=22,70mm	<0,10kg
-----------	------------------	---------



connectors | łączniki

end feed | końcówka zasilająca

2T04.0148_C	L=143mm	<0,10kg
-------------	---------	---------




adjustable corner | łącznik przeguby

2T04.0248_C	L=311mm	<0,10kg
-------------	---------	---------



L connector | łącznik L

2T04.0348_C	L=105mm	<0,10kg
-------------	---------	---------



power coupler | łącznik elektryczny

2T04.0448_C	L=105mm	<0,10kg
-------------	---------	---------



isolation coupler | łącznik izolacyjny

2T04.0548_C	L=105mm	<0,10kg
-------------	---------	---------



connection accessories | akcesoria do łączenia


L bracket | wspornik L

2T05.0148	W=72mm H=27,3 mm	<0,10kg
-----------	------------------	---------



adjustable steel cable | regulowana linka stalowa
can be cut on site, to be used with pendant clip |
może być cięta; do zastosowania z uchwytem


1451.21000	L=1000mm	<0,10kg
1451.24000	L=4000mm	0,10kg



recessed version | wersja wpuszczana

track | szyna

2T201.1048_C	L=1000mm	1,60kg
2T201.2048_	L=2000mm	2,30kg



caps | zaślepki

side cap | zaślepka boczna

2T02.0148_C	W=26,20mm H=52,60 mm	<0,10 kg
-------------	----------------------	----------



side cap with power supply hole | zaślepka boczna z otworem na zasilanie

2T02.0248_C	W=26,20mm H=52,30mm	<0,10kg
-------------	---------------------	---------



bottom cap | zaślepka dolna

2T02.03148_C	L=1000mm W=24,6mm	<0,10kg
2T02.03248_	L=2000mm W=24,6mm	<0,10kg



connectors | łączniki

end feed | końcówka zasilająca

2T04.0148_C	L=143mm	<0,10kg
-------------	---------	---------



jointing coupler (feed) | łącznik przeguby

2T04.0248_C	L=311mm	<0,10kg
-------------	---------	---------



L connector | łącznik L

2T04.0348_C	L=105mm	<0,10kg
-------------	---------	---------



power coupler | łącznik elektryczny

2T04.0448_C	L=105mm	<0,10kg
-------------	---------	---------



isolation coupler | łącznik izolacyjny

2T04.0458_C	L=105mm	<0,10kg
-------------	---------	---------



legend | legenda

C - color | kolor
W - white | biały
B - black | czarny

legend | legenda

C - color | kolor
W - white | biały
B - black | czarny