

**FIX 75**

 on request  
na zapytanie **CRI-95**

code kod	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire power moc oprawy	luminaire efficacy skuteczność oprawy	mounting type rodzaj montażu	weight waga	box karton
2006.02ELC	1369lm	2700K	12W	114lm/W	track 230V	0,8kg	300x200x120mm
2006.03ELC	1427lm	3000K	12W	119lm/W	track 230V	0,8kg	300x200x120mm
2006.04ELC	1486lm	4000K	12W	124lm/W	track 230V	0,8kg	300x200x120mm
2085.02ELC	1369lm	2700K	12W	114lm/W	surface/nastropowy	0,8kg	300x200x120mm
2085.03ELC	1427lm	3000K	12W	119lm/W	surface/nastropowy	0,8kg	300x200x120mm
2085.04ELC	1486lm	4000K	12W	124lm/W	surface/nastropowy	0,8kg	300x200x120mm

  

track 230V/szynoprzewód 230V		surface mounted/montaż nastropowy	

**FIX 90**

 on request  
na zapytanie **CRI-95**

code kod	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire power moc oprawy	luminaire efficacy skuteczność oprawy	mounting type rodzaj montażu	weight waga	box karton
2008.02ELC	2075lm	2700K	19W	109lm/W	track 230V	0,9kg	300x200x120mm
2008.03ELC	2162lm	3000K	19W	114lm/W	track 230V	0,9kg	300x200x120mm
2008.04ELC	2252lm	4000K	19W	119lm/W	track 230V	0,9kg	300x200x120mm
2086.02ELC	2075lm	2700K	19W	109lm/W	surface/nastropowy	0,9kg	300x200x120mm
2086.03ELC	2162lm	3000K	19W	114lm/W	surface/nastropowy	0,9kg	300x200x120mm
2086.04ELC	2252lm	4000K	19W	119lm/W	surface/nastropowy	0,9kg	300x200x120mm

  

track 230V/szynoprzewód 230V		surface mounted/montaż nastropowy	

**FIX 120**

 on request  
na zapytanie **CRI-95**

code kod	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire power moc oprawy	luminaire efficacy skuteczność oprawy	mounting type rodzaj montażu	weight waga	box karton
2009.02ELC	3545lm	2700K	38W	93lm/W	track 230V	1,3kg	300x220x200mm
2009.03ELC	3693lm	3000K	38W	97lm/W	track 230V	1,3kg	300x220x200mm
2009.04ELC	3847lm	4000K	38W	101lm/W	track 230V	1,3kg	300x220x200mm
2087.02ELC	3545lm	2700K	38W	93lm/W	surface/nastropowy	1,3kg	300x220x200mm
2087.03ELC	3693lm	3000K	38W	97lm/W	surface/nastropowy	1,3kg	300x220x200mm
2087.04ELC	3847lm	4000K	38W	101lm/W	surface/nastropowy	1,3kg	300x220x200mm

  

track 230V/szynoprzewód 230V		surface mounted/montaż nastropowy	

**E - electronics/elektronika**

on request/na zapytanie

**L - lenses/optyka**
**O** on/off    **D** DALI

 FIX 75/FIX 90    **36** 36°

 FIX 120    **45** 45°

**C - colour/kolor**

on request/na zapytanie

**accessories/akcesoria**

 anti-glare honeycomb  
antyślośnieniowy plaster miodu

**03**
**05**

 white  
biały

 black  
czarny

 other colours  
inne wykończenia

 track 230V/48V p. 70/71  
szynoprzewód 230V/48V str.70/71

 FIX 75    **20.06**  
FIX 90    **20.08**